



PALAN PNEUMATIQUE A CHAÎNE

MINI

Conforme aux normes Européennes

Les caractéristiques:

Compact et léger

Mobile pour des implantations diverses

Commandes par leviers progressifs pour un positionnement précis des charges

Anti déflagrant par conception

Insensible à la poussière, à l'humidité et aux températures

Conçu également pour la traction horizontale

La nouvelle alternative à un prix très attractif



Modèle		mini 125	mini 250	mini 500	mini 1000
Capacité	Kgs	125	250	500	980
Classification ATEX		II 3 GD II A T4(X)			
Hauteur d'élévation	m	3, 5 ou 8			
Vitesse élévation	En charge(m/min)	15	8	10	5
	A vide (m/min)	40	20	20	10
Nombre de brin		1	1	1	1
Chaîne	Dia.x P (mm)	ø4 x12	ø4 x12	ø7 x21	ø7 x21
Dimensions	A mm	328	328	458	458
	B mm	232	232	316	316
	C mm	367	367	505	505
	D mm	92	92	122	122
	E mm	213	213	292	292
	F mm	109	109	148	148
	G mm	104	104	144	144
	H mm	177	177	234	234
	J mm	148	148	194	194
	K mm	83	83	119	119
	L mm	29	29	40	40
	M mm	19	19	28	28
Poids	Kgs	9,5	10,5	21	23

